

球磨机衬板公开招标补充公告

致球磨机衬板各投标单位：

我司招标编号为《ZJWL-20180201-01》球磨机衬板公开招标项目做如下补充公告：

1、招标文件中包二贵州紫金矿业股份有限公司球磨机钢球衬板的每套要求最低处理矿量进行了调整（详见下表），请各投标单位根据以下表格数据制作标书并与标书技术联系人做好相应沟通工作。

序号	球磨机型号	衬板材质	数量	供货范围	目前矿石性质、入料粒度，出料粒度等详细参数	每套单重（kg）	每套要求最低处理矿量（万吨）
1	MQY3245	ZGMn13Cr-1	1 套	MQY3245 筒体衬板、端盖衬板（配螺栓、螺母、碗形垫）	矿石硬度 $f=5.14-7.19$ ；入选矿石粒度 $\leq 12\text{mm}$ ；出料粒度 200 目 75% 以上	36000	历史最大处理量 15.6 万吨
2	MQY2736	ZGMn13Cr-1	1 套	MQY2736 筒体衬板、端盖衬板（配螺栓、螺母、碗形垫）	矿石硬度 $f=5.14-7.19$ ；入选矿石粒度 $\leq 12\text{mm}$ ；出料粒度 325 目 90% 以上	24000	历史最大处理量 15.6 万吨
3	MQCY2.7*3.6	ZGMn13Cr2	1 套	MQCY2.7*3.6 筒体衬板、端盖衬板（配螺栓、螺母、碗形垫）	矿石性质（硬度）：6-8；入料粒度：1mm 以下；出料粒度：-200 目占 $90\pm 2\%$	22000	历史最大处理量 20 万吨
4	MQG2.7*4.0	ZGMn13Cr2	1 套	MQCY2.7*4.0 筒体衬板、端盖衬板（配螺栓、螺母、碗形垫）	矿石性质（硬度）：6-8；入料粒度：12mm；出料粒度：-200 目占 $30\pm 2\%$	24000	历史最大处理量 20 万吨
5	MQG2100×4500	ZGMn13Cr-1	2 套	MQG2.1*4.5 筒体衬板、端盖衬板（配螺栓、螺母、碗形垫）	矿石硬度 $f=5.14-7.19$ ；入选矿石粒度 $\leq 12\text{mm}$ ；出料粒度 325 目 90% 以上	16000	历史最大处理量 8 万吨

如贵州紫金实际处理矿量未达到历史最大处理矿量，则根据衬板到货时间为结算依据（周期为 2 年）。

2、云南文山麻栗坡球磨机衬板补充历史数据如下表，以供各投标单位参考。

企业名称	磨机类型	衬板材质	吨矿衬板单耗 (kg/t)	衬板年消耗(t)
南温河	球磨(21*36)	13 锰	0.108kg/t	40.87
南温河	球磨(27*40)	13 锰	0.099kg/t	36.12

由此造成的不便请各单位谅解，感谢工作配合与支持！
特此公告。

紫金矿业物流有限公司

2018年3月15日

